



Назначение Подсоединительный набор для греющих кабелей BTV, QTVR, XTV, KTV и VPL

Комплектация 1 сальник, 2 уплотнительные втулки, 1 контргайка и уплотнительная шайба (только для M25), 1 изолирующая манжета

Сертификация Sira 01ATEX1270X
 Ex II 2 GD EEx d IIC / EEx e II (Ta = -60...+180°C) в соответствии с EN 50 014, EN 50 018, EN 50 019 (полный набор также входит в сертификацию системы обогрева греющими кабелями)
 Сертифицированы Ростехнадзором России, Проматомнадзором РБ, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины

C25-100-METAL

C3/4-100-METAL

Технические характеристики

Классификация зон	Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные Помещения или открытые площадки	Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) Нормальные Помещения или открытые площадки
Размер резьбы	M25 x 1,5	Нормальная трубная резьба 3/4"
Материал сальника	Латунь	Латунь
Мин. температура окруж. среды	-60°C	-60°C
Макс. допустимая темп. (сальник)	180°C	180°C

Информация для заказа

Обозначение изделия	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Номер по каталогу и вес	875016-000 (310 г)	440588-000 (304 г)

Вариант с никелированной латунью

Обозначение изделия	C25-100-METAL-NP	C3/4-100-METAL-NP
Номер по каталогу и вес	1244-002296 (310 г)	1244-001350