



Электронный терморегулятор

Модульная система Modutronic работает при температуре до 800 °С . Имеет широкое применение, начиная от защиты от промерзания для импульсных, измерительных линий и линий для анализа, до поддержания температуры процесса в цистернах и емкостях. Это является важным для процессов транспортировки и производства.

Преимущества:

- Индивидуальное использование благодаря модульной конструкции
- Поддержание точной температуры процесса
- Конфигурация на заказ

Применение:

- Нефтеперегонные заводы
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Производство пластмассы
- Водоочистительные заводы



Тип ELT-GP1





Технические характеристики

Тип ELT-GP1

Данные

■ Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
■ Потребление электроэнергии	макс 5 ВА
■ Диапазон температуры регулятора	0 °C до 100 °C 0 °C до 200 °C 0 °C до 400 °C 0 °C до 800 °C
■ Коммутационная способность	16 А
■ Точность с Pt 100	+/- (0,5°K+0,5 % v. M.)
■ С термопарой Тип К	+/- (1,0°K+1,0 % v. M.)
■ С термопарой Тип J	+/- (1,5°K+1,5 % v. M.)
■ Разрешение (внутреннее)	0,1 °C (Pt 100) 0,4 °C (Термопара)
■ Измеряемый ток (Pt 100)	около 0,75 мА
■ Корпус	Поликарбонатный корпус с прозрачным кожухом и кабельным сальником
■ Класс IP защиты	IP 65
■ Внешние условия среды	0° до 40 °C макс 90 % отн. влажность (без конденсата)
■ Размеры (Ш x В x Д)	175 x 125 x 75 мм

Дополнительные возможности

для ELT-GP1, -GP2 и -GP3

■ ELT-OAA	аналоговый вывод для ELT-GP-1/2/3 0–20 мА / 0–10 В 4–20 мА / 2–10 В
■ ELT-OMR-1	сигнальное реле для ELT-GP-1,2 и 3
■ ELT-OLR 1	второе нагрузочное реле (230 В/макс. 16А) для ELT-GP1+3

Тип	Обозначение	Арт. №
ELT-GP1.1	LED-дисплей, 230 В, темп. регулятор для ELK..., монтажа на стене, 1 x M20, 2 x M16, 1 x M25, 1 x M12	0611011
ELT-GP1.1	LED-дисплей, 115 В, темп. регулятор для ELK..., монтажа на стене, 1 x M20, 2 x M16, 1 x M25, 1 x M12	0611012
ELT-GP1.2	LED-дисплей, 230 В, темп. регулятор для ELSR... монтажа на стене, 3 x M20, 1 x M16, 1 x M12	0611017
ELT-GP1.2	LED-дисплей, 115 В, темп. регулятор для ELSR..., монтажа на стене, 3 x M20, 1 x M16, 1 x M12	0611020
ELT-GP1-H16	LED-дисплей, 230 В, С 7-ми контактной фланцевой розеткой для обогреваемых шлангов и нагревательных кожухов, монтажа на стене, 3 x M20, 1 x M16, 1 x M12	0611023

Тип	Обозначение	Арт. №
ELT-OAA	4–20 мА / 2–10 В	0611009
ELT-OAA	0–20 мА / 0–10 В	0611001
ELT-OMR-1	2 x сигнальное реле K3 и K4	0611004
ELT-OMR-1	сигнальное реле K3 (general fault)	0611007
ELT-OMR-1	сигнальное реле K4 (excess temperature)	0611008
ELT-OLR 1	второе нагрузочное реле	0611002